

Écran de confidentialité avec conduit de câble intégré

	SKU (N° Art.) :	SiS1.1-19253-7016.8
	Conduit de câble :	1 pli / Ø 1 cm
	Matériel :	PVC souple, UV et résistants aux intempéries
	Méthode de connexion :	soudé
	Épaisseur :	450 gsm
	Quantité :	8 pièces x 2,53 m
	Longueur totale :	20,24 m
	Hauteur :	19 cm
	Couleur :	RAL 7016 - anthracite
	Supports de montage :	16 pièces.
	Câble :	Non inclus
	Dimensions des câbles :	Ø max.10 mm
	Pour les types de clôtures :	Idéal pour les guides en grillage Systèmes de piquets (avec une hauteur minimale de maillage de 20 cm)
Certificat ISO : ISO9001:2015 GB/T19001-2016   LUCID n° : DE2897179728869  4 2700051046303		

Description du produit :

Cette bande de confidentialité brevetée est conçue de manière à ce que des câbles ou des câbles électriques puissent être tirés à travers le conduit de câble prévu.

Cela permet d'étendre visuellement les câbles sans avoir à les enterrer ou à les poser dangereusement sur la surface du sol. Bien sûr, les prises peuvent être déterminées individuellement.

Les conduits de câbles sont discrets. C'est important pour les systèmes d'alarme, les caméras...

Notre système se compose de bandes de tissu PVC de haute qualité, certifiées ISO, résistantes aux UV et aux intempéries. La soudure de haute qualité assure une protection supplémentaire du câble.

USP

- Installation facile
- Infiniment extensible
- Adapté à l'utilisation de différents câbles :
par exemple pour les opérateurs de portails électriques, les éléments solaires, les systèmes de cloches, l'éclairage, les caméras, ...
- Prise de câble possible à n'importe quelle longueur souhaitée.